

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

## Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt

gemäß der im aktuellen Anhang zu diesem Zertifikat dargelegten Produktspezifikation hergestellt durch die

Firma

**GH WINKLER HOLZ GMBH**  
**SÄGE- UND HOBELWERK, BIOMASSE**  
Gewerbegebiet Schratton 26  
AT-5441 Abtenau

und hergestellt im Herstellerwerk

**AT-5441 Abtenau, Gewerbegebiet Schratton 26**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

**EN 14081-1:2005 + A1:2011**

entsprechend System 2+ für die in diesem Zertifikat angeführten Leistungen angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen für diese Leistungen erfüllt.

**Zertifikatsnummer: 1359-CPR-0607**

**Datum der Erstausstellung: 31.03.2015**

**Datum der Ausstellung: 31.03.2015**

Dieses Zertifikat bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistungen der erklärten wesentlichen Merkmale nicht ändern und das Bauprodukt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden oder bis es von der Zertifizierungsstelle für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Gültigkeit des Zertifikats ist unter [www.holzforSchung.at](http://www.holzforSchung.at) zu überprüfen.



**Dr. Michael Golser**  
Zeichnungsberechtigter



**Dr. Manfred Brandstätter**  
Leiter der Zertifizierungsstelle



**Festigkeitssortierte Dachlatten für tragende Zwecke gemäß Zuordnung auf Basis von Prüfberichten**

Holzarten	Herkunft	Sortier- norm	Sortier- klasse	Dimension (mm)	Leistung
PCAB – Picea abies Fichte	AT DE	DIN 4074-1 Tab.4	S10	30 x 50	Biegefestigkeit (flachkant): 23,7 N/mm <sup>2</sup> E-Modul (flachkant): 11100 N/mm <sup>2</sup> Rohdichte: 377 kg/m <sup>3</sup>
ABAL – Abies alba Tanne					40 x 60

**Zusätzliche mandatierte Leistungen**

Brandverhalten: *D-s2, d0*  
 Dauerhaftigkeit *gemäß EN 350-2*  
 (ohne Holzschutzbehandlung):

## Anhang zum Zertifikat 1359-CPR-0607

Datum der Ausstellung: 31.03.2015

Geltungsbereich der Zertifizierung:

Festigkeitssortiertes Bauholz für tragende Zwecke gemäß Zuordnung der EN 1912

Holzarten	Herkunft	Sortiernorm	Sortier- klassen	Festigkeits- klassen gemäß EN 338
PCAB – Picea abies Fichte	MNO	ÖNORM DIN 4074-1, Tab.2	S7, S10, S13	C18, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C18, C24, C30
ABAL – Abies alba Tanne	MNO	ÖNORM DIN 4074-1, Tab.2	S7, S10, S13	C16, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C16, C24, C30
LADC – Larix decidua Lärche	MNO	ÖNORM DIN 4074-1, Tab.2	S7, S10, S13	C16, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C16, C24, C30
<u>Holzartenkombination</u>				
WPCA – Fichte, Tanne	MNO	ÖNORM DIN 4074-1, Tab.2	S7, S10, S13	C16, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C16, C24, C30

Fichte (PCAB), Tanne (ABAL) und Lärche (LADC) mit der Herkunft aus den italienischen Alpen, sortiert nach DIN 4074-1 bzw. ÖNORM DIN 4074-1 können gemäß EN 1912 als Herkunft MNO zugeordnet werden.